

GLBO

RESISTÊNCIAS



***Materiais e tecnologia
para alta temperatura***

Resistências especiais


6461 - Resistência de inox com rosca de 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" para tanques fechados



731 - Resistência de cobre com rosca de 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" para tanques fechados



6089 - Resistência cartucho utilizada em moldes



2867 - Resistência coleira de mica para extrusora



6487 - Resistência microtubular com termopar diâmetro 15 a 60mm para longa duração nos bicos de injetoras



3665 - Resistência cerâmica infravermelho, transfere calor por irradiação



4990 - Resistência coleira de cerâmica alta potencia



4446 - Resistência aletada para aquecimento de ar ou estufas



3998 - Resistência fundida em alumínio tem longa durabilidade



1549 - Resistência espiral para grande potência em um pequeno espaço



1385 - Resistência flexível tipo traço 30W/mt para aquecer tubulação



27 - Resistência para marmiteiro 1000 a 3500W



1063 - Plug para resistência de marmiteiro



5441 - Plug metal-cerâmico para resistência engate rápido



3392 - Resistência circular para equipamentos de laboratório e centrífugas



6559 - Resistência ebulidor portátil para aquecimento rápido de água



1227 - Resistência para fritadeira 3kW 127V e 5kW 220V



4689 - Resistência de borda para banhos químicos

Cerâmica refratária para isolamentos e fabricação de sensores, ignitores e resistências de forno



2713 - Cerâmica canal aberto para fornos e estufas



712 - Cerâmica roldana isoladora



3934 - Cerâmica isoladora para resistências 1 ou 2 canais



5675 - Conector sindal porcelana 10mm



3216 - Cerâmica tambor 12 furos para cilindro e sopradores térmicos



2950 - Cerâmica isoladora macho com furo diâmetro 5/32", 3/16", 1/4", 1/2", etc.



2957 - Cerâmica isoladora fêmea com furo diâmetro 5/32", 3/16", 1/4", 1/2", etc.



4223 - Cerâmica isoladora miçanga furo diâmetro 2 a 16mm



3147 - Tubo alumina Ø 8-10-12,7mm para fabricação de ignitor e sensor de chama



3933 - Eletrodo de ignição com suporte



3169 - Eletrodo de ignição (vela)



6865 - Cerâmica de rosca para proteção de terminais de resistências

Fios, Fitas e Cabos Especiais



120 - Espaguete silicone
1,5 a 32mm² 180°C



4879 - Cabo silicone 2, 4 e 6
vias x 2,5 - 4 - 6 e 10mm² 200°C



4474 - Cabo de ignição com isolamento
para 10kV silicone 300°C



279 - Cabo extensão Pt-100
3x24 Awg com malha metálica



2272 - Cabo extensão
Pt-100 3x24 Awg em pvc



3163 - Cabo de comando
de 6 a 32 vias



2054 - Fio esmaltado com
fibra de vidro 200°C



580 - Cabo de silicone de
1,5 a 50mm² 200°C



91 - Fita Níquel Cromo usada para seladora
e resistências industriais de fornos



735 - Cabo lâ de vidro Híbrido de cobre e
inox de 1,0 a 10mm² 400°C



199 - Fio Níquel Cromo para
resistências ligas 80/20 ou A1



278 - Cabo compensação tipo J, K,
ou T 2x24 Awg em pvc



798 - Fio Níquel Cromo encapado
com fibra de vidro



1385 - Resistência flexível tipo traço
30W/mt para aquecer tubulações



4830 - Cabo manga 4, 6 e 10 vias
26 Awg blindado



2372 - Cabo compensação J, K, B, T, S,
PT100 - 2x24 Awg com malha metálica



5522 - Conduite
espaguete
malha metálica



784 - Cabo de
compensação
tipo K 2x24 Awg



735 - Cabo lâ de vidro
Híbrido de cobre e inox
de 1,0 a 10mm² 400°C



120 - Espaguete silicone
1,5 a 32mm² 200°C



2375 - Tubo teflon
para isolamento
anti aderente

PT100 e Termopares



5091 - PT-100 Ø1,5- 3- 6mm x comp. de 30mm a 100mm cabo de silicone



1080 - Termopar para cilindro rotativo em teflon



333 - Termopar com cabeçote, haste de 50mm a 2mt com rosca 1/2 bsp, npt (J, K, PT-100)



980 - Termopar com isolamento mineral Ø 1, 3 e 6mm



1609 - Termopar flexível com baioneta pequena ou grande (J, K, PT-100)



4952 - Termopar para manifold em latão ou inox

Peças para Injetora, Moldes e CLP



4085 - Miolo macho para tomada multipolar 6-10-16-24 pinos



5562 - Miolo fêmea para tomada multipolar 6-10-16-24 pinos



5925 - Carcaça plug 16 pinos para tomada multipolar



4088 - Miolo fêmea para tomada multipolar 6-10-16-24 pinos



5565 - Carcaça base baixa 1 trava para tomada multipolar



5568 - Carcaça base baixa 2 travas para tomada multipolar



5927 - Conduite poliamida resistente para máquinas



5929 - Engate rápido para conduite poliamida




6324 - Prensa cabo plástico ou metálico

Peças para Injetora, Moldes e CLP


3682 - Relé acoplador duplo
12 ou 24V



3084 - Relé acoplador 12, 24, 110
ou 220V uso em CLP



5999 - Relé acoplador 24 ou 220Vca/Vcc
slim 1NA/NF para CLP



2558 - Fusível ultra rápido tubular
10x38mm de 10 a 80A



5533 - Base de fusível 10x38mm
32A até 500V



972 - Fusível ultra-rápido GSX de 10 a 80A
usado em relé de estado sólido



861 - Relé de estado sólido de 10 a 100A
com dissipador de calor e fusível



4721 - Relé de estado sólido
de 10 a 100A



4532 - Relé de estado sólido sinal
0 a 10V ou potenciômetro



3346 - Chave de potência
tiristorizada controla em ângulo
de fase ou trem de pulso



6425 - Fonte alimentação chaveada
para instrumentação 24Vdc



3086 - Borne sak fusível
de vidro 4mm²



6307 - Borne sak
triplo 2,5mm



3684 - Borne sak
0,5 a 35mm²



5735 - Borne sak
duplo 4mm

Botoeiras e Terminais



5753 - Botão liga/desl com led
12/24V ou 110/220V



5749 - Chave comutadora
2 ou 3 posições



1684 - Lâmpada sinaleira
Ø 22mm 12/24V ou 110/220V



5758 - Sonalarme
12/24V ou 110/220V



5752 - Botão de emergência com
trava e led 12/24V ou 110/220V



5744 - Botão de impulso
cogumelo verde



5747 - Botão de impulso amarelo
com led 12/24V ou 110/220V



6431 - Botão de impulso verde



5743 - Botão de impulso
vermelho



5754 - Bloco de contato
1 NA ou NF



5757 - Bloco de iluminação
com led 12/24V ou 110/220V



5656 - Terminais diversos

Motores e Transformadores



6456 - Bomba Inox para
água quente



4994 - Ventilador linear para
circulação de ar quente



5623 - Transformador para corte quente

Termostatos e chaves para controle de aquecimento


44 - Termostato capilar 20 a 120°C
com rosca 3/8" 30A Robertshaw



372 - Termostato capilar 50 a 300°C
com rosca 3/8" 30A



626 - Termostato de
lâmina ajustável 0 a 300°C



5719 - Termostato parafuso
NF ou NA 40 a 150 °C



2114 - Termostato flange NF 56 °C 25A
para aquecedor solar



819 - Termostato flange
NA ou NF 40 a 250°C



778 - Chave seletora
10 posições 15A e 30A



3890 - Chave de reversão
tetra polar



4171 - Chave liga/desliga
de tecla 4 pinos



1090 - Chave liga/desliga
de alavanca 6 pinos



6490 - Tomada embutir
em painel 20A



2461 - Lâmpada sinaleira
vermelha, verde ou branca



4254 - Fusível térmico fusistor
40 a 280°C



5196 - Fusível térmico para
motor elétrico 60 a 150°C



4247 - Fusível térmico fusistor
40 a 240°C

Sensores e encoders



6107 - Sensor fotoelétrico tipo forquilha formato de U



3349 - Sensor reflexível difuso com barreira



3596 - Sensor indutivo redondo 220V



6244 - Sensor cilíndrico Ø 8-12-18-30-50mm



4821 - Encoder rotativo para medição direta mm, cm ou metros



3352 - Encoder rotativo gera 1, 24, 60, 100, 1024, etc. pulsos por volta



3120 - Eletrodo de nível com 3 hastes



2735 - Chave bóia para fluidos



2234 - Fluxostato detecta fluidez do líquido



Possuímos uma grande linha de sensores e encoders de diversos tamanhos e formatos, para diferentes aplicações. Consulte nosso departamento técnico para mais detalhes.

Termômetros e manômetros



6275 - Termômetro digital de -50° a 70°C



2247 - Manômetro Ø60mm escala 0 a 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300 kgf, Bar, kPa, lbf com rosca 1/4npt



2989 - Termômetro para ambiente



3381 - Termômetro infra-vermelho escala de -60 a 500°C mira laser



3826 - Termômetro digital portátil com sensor



401 - Termômetro 0 a 150, 200,300°C Ø3x150mm rosca 1/2 bsp



5184 - Termômetro de vidro 0 a 150°C haste 100mm



4556 - Termômetro com capilar a distância



5660 - Termo-higrômetro mede temperatura e umidade

Painéis e controladores analógicos e digitais de tempo, pressão, temperatura, contadores, indicadores e CLP



1101 - Painel de comando de 12 zonas para controle de tempo, temperatura, processos em geral



1860 - Painel CDT para aquecimento solar e piscina



6104 - Painel de comandos elétricos e eletrônicos



5136 - Controlador de tempo, temperatura ou contadores duplo display Novus



5137 - Controlador de temperatura ou tempo caixa 33x75mm



3701 - Programador horário Tm 619 Novus



6054 - CLP com IHM com ent. analógica e controle de temperatura, 12 entradas e 12 saídas



6258 - CLP com IHM 4.4" touch screen 16 entradas/16 saídas



3115 - Transformador de corrente (TC)



6658 - Amperímetro analógico direto ou com TC



4651 - Inversor de frequência entrada bifásica/trifásica saída trifásica



3947 - Contactor tripolar com contatos auxiliares de 1 a 270 CV/HP



4003 - Relé de nível para líquidos condutivos



6695 - Metrador para revisadeiras



6633 - Disjuntor motor para proteção de motores elétricos

Seladora e acessórios



1619 - Perfil de borracha 13x13mm esponjoso para seladoras



396 - Perfil de silicone 270°C para seladora



845 - Fita teflon com adesivo espessura 0,13mm x 15, 25, 30,75,150, 200mm



3303 - Fita teflon com ou sem adesivo espessura 0,8- 0,13-0,25x 1000mm



6187 - Seladora e datadora industrial



5492 - Isolante de temperatura tipo Lã Rocha, Fibra de Vidro e Fibra Cerâmica



Materiais e tecnologia para alta temperatura

Av. de Cillo, 406 Americana - SP

Tel: (19) 3461 6585 / 3621 4066

Cel: (19) 7813 5635

www.globoresistencias.com.br

vendas2@globoresistencias.com.br



Av. de Cillo, 406 Americana - SP • Tel: (19) 3461 6585 / 3621 4066 Cel: (19) 7813 5635
www.globoresistencias.com.br • vendas2@globoresistencias.com.br